

Фирма "ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ" предлагает свои услуги по выполнению полного комплекса работ, связанных с **монтажом противofильтрационных (гидроизоляционных) экранов** для любых хранилищ жидких и твердых, промышленных и бытовых отходов, а также для других промышленных объектов (резервуарные парки, склады химреагентов, кустовые площадки и т.п.), где необходимо обеспечить надежную защиту подстилающей поверхности и подземных горизонтов от проникновения загрязняющих веществ.

Монтаж противofильтрационных экранов осуществляется путем тепловой сварки между собой полиэтиленовых листов (полиэтилен высокой или низкой плотности, толщиной от 1 до 5 мм). Для изготовления противofильтрационных (гидроизоляционных) экранов мы используем полиэтиленовые листы, как отечественного производства, так и производства ведущих зарубежных компаний. Используемые нами полиэтиленовые листы устойчивы к воздействию нефти/нефтепродуктов, а также к целому ряду других веществ.

Противofильтрационный экран может быть смонтирован в любых климатических зонах при температуре окружающей среды от - 15°C до +50°C (хрупкость материала проявляется при температуре ниже - 40°C).

Применяемая нами технология термосварки с использованием оборудования компании "LEISTER" позволяет в кратчайшее время смонтировать **надежный противofильтрационный экран** на любом промышленном объекте вне зависимости от гидрогеологических особенностей территории. При этом коэффициент фильтрации монтируемых нами экранов на несколько порядков ниже традиционной гидроизоляции на глиняной основе.

Фирма "ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ" располагает современным специализированным оборудованием и квалифицированным персоналом, имеющим успешный практический опыт проведения работ по монтажу противofильтрационных экранов на различных промышленных объектах.

Фирма "ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ" имеет Лицензию министерства регионального развития (№ ГС-1-99-02-27-0-7729312642-076660-1 от 26.09.2008) на право проведения работ по монтажу противofильтрационных экранов.

Технические характеристики